

EDAN



iM50

Moniteur de surveillance



iM50

Moniteur de surveillance



EDAN
Edan Instruments, Inc.

Edan Headquarters: 3/F-B Nanshan Medical Equipments Park, Nanshai Rd 1019#,
shekou, Nanshan, Shenzhen, 518067 P.R. China E-mail: info@edan.com.cn
Tel: +86-755-26898326 Fax: +86-755-26898330 www.edan.com.cn

Tous droits réservés. Les caractéristiques et spécifications sont sujets à changement sans préavis.



Distribué par

IMMED EUROPE - Parc d'activité de la Broye - 59710 ENNEVELIN - FRANCE
Tel: +33 3 28 55 02 55 Fax: +33 3 28 55 02 58

IMMED BENELUX - Avenue Winston Churchill 192A - 1180 BRUXELLES - BELGIUM
Tel: +32 2 381 15 55 Fax: +32 2 381 15 61



FRE-PM-iM50-V1.0-20141125



Care for Health

EDAN

iM50

Moniteur de surveillance

8.4"

Ecran tactile (en option)



Design portatif



Mode de nuit



Modulation du son du pouls



Imprimante thermique



> Configuration

Paramètres standards

- ECG à 3 ou 5 brins, Respiration, SpO₂ Edan, PNI, Pouls, Température à 2 voies

Paramètres optionnels

- SpO₂ Nellcor OxiMax™, PI (pression invasive) à 2 voies, CO₂ Respironics (Mainstream et Sidestream)

> Algorithmes propriétaires de fiabilité

- iSEAP™: algorithme de l'ECG optimise la mesure de la fréquence cardiaque, la détection de l'arythmie et du stimulateur cardiaque
- iMAT™: algorithme de la SpO₂ garantit une performance perfectionnée sur la résistance aux mouvements corporels et lors d'une faible puissance du signal
- iCUFS™: algorithme de la PNI optimise la mesure sur les patients cardiaques, les patients hypertendus, et les nouveaux-nés.

> Modes d'affichage



Standard

Grande police

Tendence

OxyCRG

Lit du côté

> CO₂ Respironics (Mainstream et Sidestream) pour des patients intubés ou non-intubés



LoFlo™



CAPNOSTAT™ 5


- Plug and Play
- Design du tube de déshumidification sans piège à eau
- Exempt de calibration régulière
- Faible débit d'échantillonnage à 50ml/min



Appel infirmière



Sortie VGA



Défib résist. & sync.



Résist. ESU



Crochet au lit



Sacoche de transport



Pied roulant



Mémoire interne

1200

mesures PNI

120

hrs de tendance

60

événements d'alarme

120 s

de forme d'onde gelé